

SHOTGUN 650

SPECIFIKATION



Green Drill



Plasma Blue



Sheet Metal Grey



Stencil White

MOTOR

Typ	Paralleltwin, 4-takts, SOHC, luft- oljekylld
Kubik	648 cc
Cylinderdiameter x slaglängd	78 mm x 67,8 mm
Kompressionsförhållande	9,5:1
Effekt	47 hk @7250 rpm
Vridmoment	52,3 Nm @ 5650 rpm
Koppling	Våt, multiplatta
Växellåda	6-växlad
Bränsletillförsel	EFI
Luftfilter	Papper
Motor, start	EI
CO2	99 g/km
Decibel	75,5 db(A)

CHASSI & FJÄDRING

Ram, typ	Dubbelrör
Fjädring, fram	Showa Separate Function Big Piston Fork, USD, 120 mm fjädringsväg
Fjädring, bak	Showa Twin Shock, 90 mm fjädringsväg

EL

Batteri	12 V, 12 A, VRLA
Strålkastare	FPL 1,55 W LED
Bakljus	LED, 2,5 W
Laddport	USB 2,0 typ A – SV 2A output

MÅTT & VIKT

Hjulbas	1465 mm
Markfrigång	140 mm
Längd	2220 mm
Bredd	820 mm (exkl backspeglar)
Höjd	1105 mm
Sitthöjd	795 mm
Tjänstevikt	240 kg (90% bensin och olja)
Bränslekapacitet	13,8 L (förbrukning 2,2L/100 km)

DÄCK & BROMSAR

Däck, fram	100/90 – 18M/C 56H (slanglös)
Däck, bak	150/70 R17/C 69H (slanglös)
Bromsar, fram	Enkel 320 mm skiva, flytande bromsok med dubbla kolvar
Bromsar, bak	Enkel 300 mm skiva, flytande bromsok med dubbla kolvar
ABS	Två-kanals

PRIS

85 600,- -- 87 600,-





STENCIL WHITE



PLASMA BLUE



GREEN DRILL



SHEET METAL GREY